

Autolaveuses

Des machines fiables et simples et accessibles.

1040S

50CM AUTOLAVEUSE ACCOMPAGNEE



Grande maniabilité, avec traction assistée par la brosse, ou en version autotractée



Une machine compacte de construction robuste



Contrôle de débit de solution avec arrêt automatique



Ajustement automatique de la brosse pour une meilleure performance de nettoyage



1870S

60/70CM AUTOLAVEUSE ACCOMPAGNEE



Grande maniabilité avec propulsion AV/AR



Une machine compacte de construction robuste



Contrôle de débit de solution avec arrêt automatique



Ajustement automatique de la brosse pour une meilleure performance de nettoyage



2180SR

50/60CM AUTOLAVEUSE AUTOPORTEE "MICRO RIDER"



zones d'un même



Un design compact qui convient facilement à toutes les contraintes de circulation



Panneau de contrôle simple et ergonomique



Silencieuse, permet des opérations de nettoyage à tout moment.



4165



Grande maniabilité, avec traction assistée par la brosse



Silencieuse, permet des opérations de nettoyage à tout moment.



SPECIFICATIONS



Largeur de lavage	500 mm	600 mm mm	700	500 mm mm	600
Tension de Batterie	24 V (2x12)		24 V (2 x 12)	24 V (2 x 12)	24 V (4 x 6)
Type de Batterie	105 Ah - GEL		105 Ah - GEL	105 Ah - GEL	180 Ah - GEL
Autonomie (mins)	132		78	150 210	
Vitesse de rotation des brosses	155 tr/mn		215 tr/mn	150 tr/mn tr/mn	220
Pression de brosses maximale	18 kg		30,5 kg kg	31,5	22 kg kg
Abaissement de la tête de lavage	Pédale d'abaissement		Pédale d'abaissement		Commande électrique
Moteur de brosses	550 W		2 x 300 W		400 W
Productivité théorique	2.250 m ² /hr	1.750 m ² /hr	2.579 m ² /hr	2.848 m ² /hr	3.180 m ² /hr 3.684 m ² /hr
Capacité du réservoir de solution	40 L		70 L		78,5 L
Capacité du réservoir de récupération	5 ^l L		7 L		80 L
Moteur d'aspiration	480 W		480 W		2 stage, 480 W 3 stage, 480 W
Largeur (capteur d'eau)	815 mm		815 mm	1.010 mm	710 mm mm
Abaissement du capteur d'eau	Lever		Lever		Commande électrique
Remplacement de bavettes	Sans outil		Sans outil		Sans outil
Propulsion	Autotractée	Assistée	Autotractée		Autotractée, pédale accélérateur
Vitesse maximale	4,5 km/h	3,5 km/h	4,2 m/h		6 km/h
Pente maximale	2%	-	2%		8% 16%
Rayon de braquage (de bord à bord)				1.851 mm	1.853 mm
Dimensions (LxlxH)	1.230 x 516 x 960 mm		1.210 x 680 x 960 mm	1.220 x 748 x 960 mm	1.310 x 673 x 1.030 mm
Poids (sans batterie)	73 kg	67 kg	93,7 kg	94,5 kg	118 kg 134 kg

GARANTIE

12 mois pièces et main d'œuvre, à l'exception des pièces d'usure, contactez votre représentant local pour plus d'informations.