

1040S

AUTOLAVEUSE DE 50 CM À CONDUCTEUR ACCOMPAGNANT

Performante et robuste, l'autolaveuse 1040S assure un nettoyage efficace dans les surfaces intermédiaires Sa maniabilité, ses commandes intuitives et ses composants résistants facilitent l'utilisation et la maintenance. La 1040S est idéale pour nettoyer les espaces restreints et encombrés : supermarchés, hôpitaux, écoles...

 **MANIABLE, FACILE D'UTILISATION, TRACTÉE PAR L'OUTIL OU PAR LES ROUES**

 **AUTOLAVEUSE COMPACTE DE FABRICATION ROBUSTE**

 **CONTRÔLE DE LA SOLUTION AVEC ARRÊT AUTOMATIQUE**


 **RÉGLAGE AUTOMATIQUE DE LA BROSSÉ POUR UNE PERFORMANCE DE NETTOYAGE MAXIMALE**



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES



Panneau de commandes intuitif avec contrôle électronique du débit d'eau



Système anti-mousse avec protection du moteur d'aspiration



Niveau du réservoir de solution et tuyau de vidange



Points de contact jaunes pour faciliter la maintenance au quotidien

À L'INTÉRIEUR DE 1040S

1. Voyant de niveau de solution bas
2. Réservoir de solution de grande capacité 40 l
3. Filtre de solution facile à inspecter
4. Robuste capteur en V pour une aspiration d'eau constante
5. Mise en place et retrait automatique de la brosse
6. Carter du bloc de brossage fabriqué en matériau résistant



DONNÉES TECHNIQUES

	500 mm autotractée	500 mm tractée par l'outil
Tension	24 V (2x12)	24 V (2x12)
Type de batterie	105 Ah - GEL	105 Ah - GEL
Temps de fonctionnement maxi (minutes)	132	132
Largeur de lavage	500 mm	500 mm
Vitesse de la brosse	155 tr/min	155 tr/min
Pression de brossage	18 kg	18 kg
Montée/descente de la tête de brossage	Manuelle à pédale	Manuelle à pédale
Moteur de brosse	550 W	550 W
Rendement théorique	2 250 m ² /h	1 750 m ² /h
Capacité du réservoir de solution	40 l	40 l
Capacité du réservoir de récupération	50 l	50 l
Puissance du moteur d'aspiration	480 W	480 W
Largeur du capteur	815 mm	815 mm
Montée/descente du capteur	Manette	Manette
Remplacement de la lamelle du capteur	Sans outils	Sans outils
Traction	Autotractée	Tractée par l'outil
Vitesse maximale	4,5 km/h	3,5 km/h
Capacité de franchissement	2 %	-
Dimensions (L x l x H)	1 230 x 516 x 960 mm	1 230 x 516 x 960 mm
Poids (sans batterie)	73 kg	67 kg

GARANTIE

12 mois sur les pièces et la main-d'œuvre, à l'exclusion des pièces d'usure, consultez votre représentant local pour plus d'informations.