Tennant S12

La Tennant S12 est une balayeuse autoportée à batterie très compacte: elle a une largeur de travail de 90cm. Grâce à sa maniabilité et ses brosses latérales rétractables, elle atteint facilement les coins étroits. Le bac à déchets s'enlève rapidement pour un vidage facile, les brosses peuvent être changées sans outils et le filtre se nettoie en un tour de main. Sa direction assistée garantit à l'opérateur facilité et confort d'utilisation. La brosse latérale avant et la brosse principale de 70cm balaient jusqu'à 85l de déchets lourds et légers dans le bac. La S12 utilise un volet à poussière pour le ramassage des débris volumineux.



Caractéristiques

- Système de balayage arrière
- Balaie sur tous types de sols en intérieur et/ou extérieur
- Bac glissant avec de larges roues
- Brosse latérale standard droite (brosse latérale gauche en option)
- Couvercles roto moulés
- Changement de la brosse simple et rapide

Avantages

- Assure des performances optimales de nettoyage
- Temps de nettoyage accru
- Transport facile et rapide des déchets
- Augmente la productivité
- Construction robuste
- Entretien et accessibilité simplifiés

Domaines d'utilisation

- Entrepôts de distribution
- Secteur des transports
- Parkings

- Magasins de détail
- Stations Essence
- Entreprises de Propreté



Brosse latérale standard



Changement facile du filtre



Bac glissant



Machine en action



SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES S12

		90cm
Dimensions Machine		
Largeur de travail (avec une brosse) Largeur de travail (deux brosses latérales) Dimensions (Lxlxh) Poids de la machine (sans batteries)	cm cm cm kg	90 110 143x90x114 212
Système de balayage		
Rendement théorique (max) Rendement pratique (max) Brosse principale (longueur*diamètre) Brosse latérale (diamètre) Système de balayage Différentiel de propulsion	m²/h m²/h cm cm	6820 4650 70 x 28 41 arrière oui
Système de récupération		
Surface filtrante Aspiration (débit d'air) Débit d'eau Volume du bac à déchets Poids du bac à déchets Hauteur de vidage du bac	m2 L/s kPa L kg cm	4.5 250 900 85 90 n/a
Type d'alimentation		
Source d'alimentation Puissance consommée Classe de sécurité Niveau sonore (DIN45635)	W 1/11/111 dB(A)	batterie 24V 1240 III 72
Système de propulsion		
Vitesse maximale Vitesse de travail Pente maximale Rayon de braquage	km/h km/h % cm	6.2 6.2 18 221

Configurations

Balayeuse à batterie

Les configurations ci-dessus sont équipées en standard de brosse latérale droite, d'un gyrophare, d'une alarme de recul et des pneus remplis mousse.

Accessoires

• Batteries • brosses (sols difficiles et moquette) • chargeur

Options

• Brosse latérale gauche

Garantie

24 Mois (ou maximum 2000 heures de travail) sur les pièces et 12 mois (ou maximum 1000 heures de travail) sur la main d'œuvre, le premier des deux atteints, excluant les pièces d'usure.

TENNANT NV

Industrielaan 6, 5405 AB Uden P.O. Box 6 5400 AA Uden THE NETHERLANDS Tel: 00800-2255 8366 Fax:00800-3298 3662 E-mail: europe@tennantco.com www.tennant-europe.com

TENNANT BENELUX

Plantin & Moretuslei 220 2018 Anvers BELGIQUE Tél: 0032-3 217 94 11 Fax: 0032-3 217 94 19 E-mail: info@tennant.be

TENNANT S.A.

Parc des Nations Paris Nord II 383, Rue de la Belle Etoile, BP 61178 Roissy en France 95974 Roissy Charles de Gaulle Cedex FRANCE

Numéro vert tél.: 00800-2255 8366 Numéro vert fax: 00800-3298 3662

Tél.: 0149905000 Fax: 0149905010 E-mail: info@tennant.fr

