



K 1251 • 1501 TS

PREMIUM

HOT WATER SEALS

TSR



**OPTION
KIT CARÉNAGE**



SW / TW Premium



Accouplement élastique entre le moteur et la pompe (flector)



Enrouleur en acier inoxydable avec flexible haute pression de 20, 40 ou 60m (sur demande)



Vanne de réglage de pression professionnelle avec circuit by-pass et accumulateur de pression



Rangements pratiques et sûrs des accessoires, tous équipés d'un coupleur rapide



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Structure robuste grâce à un capot et un châssis en acier inoxydable
- Filtre arrivée d'eau à cartouche autonettoyant
- Manomètre avec boîtier en acier inoxydable
- Joints haute pression eau chaude 85°C
- Moteur 4 pôles (1400 tr/min) surdimensionné pour un usage intensif avec protection extérieure anti-corrosion
- Roues pneumatiques avec moyeu en acier et chambre à air
- Vanne de réglage de pression professionnelle avec circuit by-pass et accumulateur de pression
- Accouplement élastique entre le moteur et la pompe (flector)
- TotalStop Retardé commandé par un contrôleur de débit
- Commande électrique en basse tension
- Interrupteur de démarrage
- Protection moteur avec relais thermique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPES													
			Ph	V	Hz	bar	MPa	bar						MPa	l/h
9059 0353	K 1251 TS 21/250	SW Premium	3	400	50	260	26	50÷250	5÷25	440÷1260	12,0	8,8	10,0	161	90 x 75 x 95
9059 0354	K 1251 TS 33/160	TW Premium	3	400	50	160	16	30÷150	3÷15	890÷1980	12,0	8,8	10,0	161	90 x 75 x 95
9059 0355	K 1501 TS 42/130	TW Premium	3	400	50	130	13	30÷120	3÷12	1275÷2550	15,0	11,0	12,0	163	90 x 75 x 95
9059 0357	K 1501 TS 18/350	TW Premium	3	400	50	360	36	50÷350	5÷35	410÷1080	15,0	11,0	12,0	163	90 x 75 x 95

Version 440V 60HZ (sur demande)

ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GH 957 avec raccord tournant et coupleur rapide à billes (pistolet GH 401 sur les modèles K1501)



Lance double en acier inoxydable avec coupleur rapide, sans buse (sauf 18/350)



Buse HP 25° 1/4" MEG



Buse détergent pour lance double 1/4", laiton (sauf 18/350)



Flexible haute pression 10m avec coupleur rapide



Filtre arrivée d'eau à cartouche autonettoyant