



# KF STEEL

PREMIUM

TSR



Panneau de commandes professionnel



RW Premium



TW Premium



Réservoir amovible de 20 L de carburant avec niveau visible de l'extérieur



Bac tampon avec pompe anti-calcaire



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Réservoir de carburant de 20 L avec niveau visible de l'extérieur, sonde de niveau et filtre de remplissage
- Aspiration détergent haute pression avec régulation proportionnelle
- 2 grandes roues pleines (Ø 300 mm) + 2 roues pivotantes
- Réservoir d'eau avec filtre à cartouche et flotteur de niveau
- Dispositif anti-calcaire avec pompe et réservoir (2.5 l)
- Moteur professionnel 4 pôles (1400 tr/min) avec accouplement élastique
- Vanne de réglage de pression professionnelle
- TotalStop Retardé de 15 secondes
- Stop général lors d'une inactivité prolongée du nettoyeur (30 minutes)
- Enveloppe de la chaudière en acier inoxydable
- Système électronique de réglage de la température avec une température d'eau constante
- Brûleur équipé d'un contrôleur de débit
- Soupape de sécurité
- Protection thermique de la chaudière
- Manomètre avec boîtier en acier inoxydable

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| CODE      | MODÈLES         | POMPES |    |        |     |     |        |        |          |      |     |      |     |      |     |                |
|-----------|-----------------|--------|----|--------|-----|-----|--------|--------|----------|------|-----|------|-----|------|-----|----------------|
|           |                 |        | Ph | V Hz   | bar | MPa | bar    | MPa    | l/h      | HP   | kW  | kW   | °C  | kg/h | kg  | (L x W x H) cm |
| 9062 0008 | KF Steel 21/250 | RW     | 3  | 400 50 | 250 | 25  | 30÷240 | 3÷24   | 450÷1260 | 12,0 | 8,9 | 11,7 | 110 | 8,2  | 205 | 110 x 64 x 98  |
| 9062 0010 | KF Steel 30/200 | TW     | 3  | 400 50 | 200 | 20  | 30÷190 | 3÷19   | 710÷1800 | 12,0 | 8,9 | 11,7 | 110 | 8,2  | 210 | 110 x 64 x 98  |
| 9062 0009 | KF Steel 18/350 | TW     | 3  | 400 50 | 350 | 35  | 50÷335 | 5÷33,5 | 320÷1080 | 15,0 | 8,9 | 13,8 | 110 | 8,2  | 210 | 110 x 64 x 98  |

## ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GH 401 avec extension et raccord tournant  
(2 joints toriques)



Lance coudée avec porte-buse, sans buse



Buse HP 25°, 1/4" MEG



Flexible haute pression 10m



Kit contrôle de flamme



Bac tampon avec dispositif anti-calcaire