

PATRIOT·PATRIOT GOLD



PT 03

Poignée ergonomique démontable pour faciliter le transport



Supports pour le câble d'alimentation et le flexible haute pression



KLR GOLD

Pompe avec culasse en laiton (culasse en aluminium pour PATRIOT 140)



Double interrupteur: eau froide et eau chaude



Réservoir diesel de 4 litres avec filtre d'entrée et bouchon

Roues Ø210 mm en plastique avec revêtement caoutchouc









Arrivée d'eau avec filtre à cartouche



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Pompe avec 3 pistons axiaux, disposés verticalement avec la pompe en bas et une structure entièrement en métal sans aucun composant structural en plastique
- Culasse en laiton (sur Patriot 150 Gold) ou en aluminium
- Réservoir diesel de 4 litres avec filtre d'entrée et bouchon
- Dispositif EASY START
- Système TotalStop
- Brûleur vertical avec serpentin en acier à haut rendement thermique
- Moteur auxiliaire pour la ventilation de la chaudière
- Démarrage retardé du brûleur
- Soupape de sécurité
- Protection thermique de la chaudière
- Double interrupteur (eau froide - eau chaude)
- Moteur à induction avec protection thermique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPES											
			Ph	V	Hz	bar	MPa	I/h	kW	°C	kg/h	kg	(L x W x H) cm
9069 0001	PATRIOT 140	PT 03	1	230	50	140	14	420	2,1	90	1,99	43	58 x 44 x 93
9069 0002	PATRIOT 150 Gold	KLR Gold	1	230	50	150	15	480	2,3	90	1,99	43	58 x 44 x 93

ÉQUIPEMENT STANDARD

		
Pistolet GH 251 avec protection	Lance coudée avec protection, sans buse	Buse HP 15°, 1/4" MEG
		
Flexible haute pression 8m - R1 1/4"	Canon à mousse	Filtre plastique arrivée d'eau